

HPE AF554A Datasheet



HPE AF554A 50m LC-LC DUPLEX 50/125 Multi-Mode Fiber Patch Cable, 263895-006

AF554A

Cost-effective na solusyon na nagbibigay ng mas mataas na bandwidth at transmission rate at sumusuporta sa mas mahabang distansya na may mas mababang pagkawala kaysa sa 62.5/125 fiber. Partikular na idinisenyo para sa paggamit sa mga mas makitid na bahagi ng aperture ngayon, ang cable na ito ay ganap na tugma sa mga multimode na application. Ang patented injection molding na proseso ay nagbibigay sa bawat koneksyon ng higit na tibay sa paglaban sa mga pull, strain at impact mula sa mga pag-install ng cable.

Ang bawat cable ay 100% optically inspected at nasubok para sa insertion loss bago mo ito matanggap. Isang pull-proof na disenyo ng jacket ang pumapalibot sa sikat na 50/125 multimode fiber, na hindi naapektuhan ng electrical interference.

Mga pagtutukoy

- Tagagawa: HPE
- Numero ng Bahagi: AF554A
- Ekstrang P/N: 263895-006
- Uri ng Cable: Fiber Patch Cable

- Konektor sa unang dulo: (1) Duplex LC Male
- Konektor sa pangalawang dulo: (1) Duplex LC Male
- Habang: 50 Metro
- Kulay: Orange

Mga tampok

- Optical Multimode 2 (OM2) fiber na sumusuporta sa 500 MHz.km OFL sa 850/1300 nm.
- Mga Dimensyon ng LC Connector: 10.75mm Taas x 12.5mm Lapad x 50mm Lalim (na may naka-install na duplex clip)
- Pinakamataas na Pagkawala ng Konektor: 0.50 dB
- Karaniwang Pagkawala ng Konektor: 0.30 dB
- Karaniwang Pagkawala ng Pagbabalik: -25 dB
- Materyal na Buffer: PVC
- Buffer OD: 900 μ m
- Materyal na Jacket: PVC (OFNR riser-rated)
- Jacket OD: 1.8 mm
- Pag-install ng Tensile Load: 100 N (445 lbs)
- Pangmatagalang Tensile Load: 50 N (222 lbs)
- Pinakamataas na Tensile Load: 100 N/cm
- Pag-install (Naka-load) Minimum Bend Radius: 5.0cm (1.97in)
- Pangmatagalan (Naka-unload) Minimum Bend Radius: 3.0cm (1.2in)
- Paglaban sa Crush: 750 N/cm
- Paglaban sa Epekto: 1,000 cycle
- Flex Resistance: 5,000 cycle
- Attenuation sa 1300 nm: 1.0 dB/km
- Attenuation sa 850 nm: 3.5 dB/km
- Operating Temperatura: -20°C hanggang +70°C

[Bumili Ngayon](#)