

Cisco CAB-RPS2300 Datasheet



Cisco CAB-RPS2300 14-pin-to-22-pin RPS cable para sa paggamit sa iba pang suportadong network device

CAB-RPS2300

Cisco CAB-RPS2300 14-pin-to-22-pin RPS cable para sa paggamit sa iba pang suportadong network device

Ang Cisco Redundant Power System 2300 (RPS 2300) ay nagdaragdag ng kakayahang magamit para sa pinagsama-samang data, boses, at mga video network. Ang system ay naghahatid ng power supply redundancy at resiliency para sa iba't ibang power requirement, kabilang ang Power over Ethernet (PoE). Nakakatulong itong tiyakin ang walang patid na operasyon at proteksyon laban sa mga pagkabigo sa power supply ng device sa pamamagitan ng pagbibigay ng walang putol na failover para sa mga switch ng Cisco tulad ng Cisco Catalyst® 2960-X, 2960-Plus, 2960-S, 2960, at 3750-E Series Switches at mga router tulad ng Pinagsama-samang Mga Serbisyo ng Router.

Mga pagtutukoy

- Tagagawa: Cisco
- Numero ng Bahagi: CAB-RPS2300, 72-4387-01
- Pangalan ng Produkto: Spare RPS Cable para sa Cisco Redundant Power System 2300
- Uri: RPS Cable
- Connector sa First End: 22-pin RPS Connector - lalaki
- Connector sa Second End: 14-pin Connector para sa lahat ng iba pang Cisco networking device
- Haba: 4.9 ft. (1.5 m)
- Konduktor: Copper

[Bumili Ngayon](#)