

Intel EXPI9400PT Datasheet



Intel PRO/1000 PT Server Adapter, 1 RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82572GI

EXPI9400PT

Ang Intel PRO/1000 PT Server Adapter ay kumakatawan sa ikalimang henerasyon ng mga Intel network adapter para sa Gigabit Ethernet, at nagtatampok ng 10/100/1000 Mbps na self-configuration para sa compatibility sa mga mixed speed network device. Para sa madaling pag-install at pamamahala, lahat ng Intel PRO Network Connections ay sinusuportahan ng Intel PRO Intelligent Install at ang bagong Intel PROSet Utility para sa Microsoft Device Manager. Pinapasimple ng Intel PROSet ang pag-install ng adapter at binibigyan ka ng point-and-click na kapangyarihan upang i-configure at pamahalaan ang lahat ng iyong Intel PRO Network Connections para sa pagkakakonektang maaasahan mo.

Mga tampok

- Intel 82572GI Gigabit Controller
- Pagbabalanse ng pag-load sa maraming CPU
- Makagambala sa pagmo-moderate
- Tugma sa x1, x4, x8, at x16 full-height at low-profile na mga slot ng PCI Express*
- Suporta para sa karamihan ng mga network operating system (NOS)
- Remote Management Support
- Category-5 unshielded twisted pair (UTP), 4-pair na paglalagay ng kable
- Sumusunod sa RoHS, teknolohiyang walang lead
- Intel PROSet Utility para sa Microsoft* Device Manager
- Mga advanced na diagnostic ng cable

- Pagsuporta ng Intel

Mga pagtutukoy

- Pangalan ng Produkto: Intel PRO/1000 PT Server Adapter
- Code ng Produkto: EXPI9400PT
- Mga Konektor: RJ-45
- Mga pamantayan ng IEEE/topology ng network: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Mga kable: Kategoriya-5, UTP, 4 na pares
- Distansya ng cable: 100 m sa Kategoriya-5 para sa 100/1000 Mbps; Kategoriya-3 para sa 10 Mbps
- Data rate(s) supporter bawat port: 10, 100, at 1000 Mbps
- Uri ng bus: PCI Express 1.0a
- Lapad ng bus: x1 Lane PCI Express, mapapatakbo sa x1, x4,x8, x16 na mga puwang
- Bilis ng bus (x1, naka-encode na rate): 2.5 Gbps uni-directional; 5 Gbps bi-directional
- EEPROM-SPI at nag-iisang EEPROM na suporta: Oo
- Mga antas ng interrupt: INTA
- Suporta sa IEEE: 802.3ab*
- Mga certification ng hardware: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC
- Controller-processor: Intel® 82572GI
- Karaniwang paggamit ng kuryente: 3.3 W (3.3 V @ 1 A)
- Temperatura ng pagpapatakbo: 0-55° C
- Mga LED: 1 (1/port, link at bilis) solid at kumikislap

Mga Pisikal na Dimensyon

- Haba: 12.9 cm (5.1 in)
- Lapad (karaniwang bracket): 2.2 cm (0.85 in)
- Lapad (low-profile bracket): 1.8 cm (0.725 in)
- Taas ng full-height na end bracket: 12.0 cm (4.725 in)
- Taas ng low-profile na end bracket: 7.9 cm (3.1 in)

Suporta sa Software ng Network Operating Systems (NOS).

- Microsoft Windows* Server 2003, Enterprise, Datacenter (32- at 64-bit)
- Microsoft Windows 2000
- Red Hat Linux* 2.4x o mas bago (32- at 64-bit)
- FreeBSD 4.x o mas bago
- Novell Netware* 5.x, 6.x
- Sun Solaris* x86, OS 8 at mas bago
- SCO Open Server 5, OpenUNIX 8

Para sa mga detalye nitong Intel PRO/1000 PT Server Adapter EXPI9400PT, pakibisita sa ibaba ng website ng Intel.

<https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/pro-1000-pt-server-adapter-brief.pdf>

[Bumili Ngayon](#)