

H3C LSWM1QSTK2 Datasheet



H3C LSWM1QSTK2 5m (16ft) 40G QSFP+ Passive Direct Attach Copper Cable

LSWM1QSTK2

Ang H3C LSWM1QSTK2 5m (16ft) 40G QSFP+ Passive Direct Attach Copper Cable ay isang high-performance na solusyon sa koneksyon na idinisenyo para sa mga aplikasyon ng 40GBASE Ethernet. Tinitiyak ng QSFP+ to QSFP+ copper direct-attach cable na ito ang maaasahan at mabilis na paglilipat ng data, kaya mainam itong pagpipilian para sa mga koneksyon na malapit sa distansya sa loob ng mga rack o sa pagitan ng mga katabing rack sa mga data center. Ginawa upang sumunod sa mga pamantayan ng IEEE 802.3ba Ethernet at mga detalye ng QSFP MSA, ang cable na ito ay nag-aalok ng cost-effective at madaling i-install na opsyon para sa iyong mga pangangailangan sa networking.

Mga Tampok

- Mataas na bilis ng paglilipat ng data na 40Gbps para sa mahusay na pagganap.
- Direktang pagkakabit ng QSFP+ papuntang QSFP+ na copper twinax cable para sa tuluy-tuloy na koneksyon.
- Sumusunod sa pamantayan ng IEEE 802.3ba Ethernet at mga ispesipikasyon ng QSFP MSA.
- Solusyong sulit para sa mga koneksyon sa malapit na distansya.
- Madaling pag-install para sa mabilis na pag-deploy sa mga data center.

Mga detalye

- Uri ng Konektor: QSFP+ hanggang QSFP+
- Pinakamataas na Bilis ng Data: 40Gbps
- Minimum na Radius ng Bend: 40mm

- Kawad AWG: 26AWG
- Haba ng Kable: 5m (16.4ft)
- Materyal ng Jacket: PVC (OFNR)
- Saklaw ng Temperatura: 0 hanggang 70°C (32 hanggang 158°F)
- Mga Protokol: SFF-8436, QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba

Mga Aplikasyon

- Koneksyon ng data na malapit sa distansya sa loob ng mga rack ng server.
- Pagkakabit sa pagitan ng mga katabing rack sa mga data center.
- Mataas na bilis na Ethernet networking para sa mga enterprise at cloud environment.
- Solusyong sulit para sa imprastraktura ng 40GBASE Ethernet.

[Bumili Ngayon](#)